

17. Yang termasuk kedalam multivalued dependency adalah
  - a. 2 NF
  - b. 3 NF
  - c. 4 NF
  - d. BCNF
18. Dibawah ini adalah type trigger kecuali
  - a. Insert
  - b. Delete
  - c. update
  - d. create
19. Dibawah ini yang bukan merupakan kelebihan create view
  - a. Query bisa diakses secara cepat
  - b. Meminimalkan redundancy
  - c. Data tersembunyi bagi pemakai
  - d. Melindungi data yang bersifat rahasia
20. Yang bukan merupakan tujuan dibuatnya file index adalah
  - a. Mempercepat proses pencarian
  - b. Data tersembunyi bagi pemakai
  - c. Proses Order By (pengelompokan)
  - d. Mempercepat fungsi agregat

II. Jawab soal isian dengan benar! (Bobot 60)

1. Mengapa pemakaian operasi join perlu dievaluasi? pendekatan apa yang diperlukan dalam evaluasi tersebut?
2. Jelaskan mengapa perbedaan dalam hal biaya diantara rencana alternatif untuk query dapat menjadi besar? berikan contoh kasus khusus untuk mengilustrasikan pengaruh push selection, pemilihan metode join dan ketersediaan index yang tepat.
3. Rencana apa yang digunakan untuk sub query dengan satu relasi? , rencana apa yang digunakan dalam pendekatan pemrograman dinamis untuk mengumpulkan rencana left-deep? jelaskan metode akses dan output order dalam jawaban anda. Secara khusus jelaskan rencana index-only dan mengapa rencana tersebut menarik?
4. Perhatikan tabel relasi siswa (yang terurut berdasarkan umur) berikut ini:

nim	nama	alamat	umur	ipk	
53831	Haikal	ambarawa	16	1.8	Page 1
53832	Tiara	bogor	17	2.0	Page 1
53666	Jenar	jogja	18	3.4	Page 1
53688	Sunu	solo	19	3.2	Page 2
53650	Sanaz	surabaya	19	3.8	Page 2

Asumsikan tuple-tuple pada tabel di atas tersimpan dalam urutan file sebagai berikut: tuple pertama ada pada halaman 1, tuple kedua juga pada halaman 1, dan seterusnya. Setiap halaman dapat menyimpan sampai dengan 3 data record. Sehingga tuple keempat akan berada pada halaman 2.

Jelaskan data-data entri yang bagaimanakah yang berada di dalam indeks-indeks berikut. Jika entri-entrinya signifikan, jelaskan alasannya. Jika terdapat indeks yang tidak dapat dikonstruksi, jelaskan alasannya.

- a. Sebuah unclustered index pada **umur** menggunakan Alternatif(1)
- b. Sebuah unclustered index pada **umur** menggunakan Alternatif(2)

5. Asumsikan anda baru saja membuat membuat B+ tree index menggunakan alyternatif (2) pada sebuah heap file yang berisi 20.000 record . Key field pada B+ tree ini adalah string 40-byte dan merupakan candidate key. Pointer (missal , id record dan id page) adalah paling banyak 10 byte value. Jika ukuran disk sebuah disk page adalah 1000 byte. Sedangkan index terbentuk melalui pendekatan bottom up dan algoritma yang digunakan bulk loading, maka :
- Berapa banyak level yang dimiliki oleh tree yang dihasilkan tersebut ?
  - Untuk tiap level tree berapa banyak node pada masing-masing level ?